

Un coffre de dépôt
certifié EN 1143-2 à la
hauteur de vos exigences
en classes I / II



ProGuard DT

PROTECTION ANTIVOL

Caractéristiques

- Le coffre de dépôt ProGuard DT est testé et certifié conforme à la norme européenne EN 1143-2 en classes I et II.
- La certification ECB•S possède un avantage considérable : l'ajout de la fonction de dépôt ne modifie pas la valeur d'assurance du coffre.
- Le tiroir de dépôt est équipé d'un dispositif anti-pêche empêchant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir.
- Les dépôts descendent dans un coffre ProGuard dont la technologie est certifiée EN 1143-1 en classes I / II.
- Le nouveau matériau composite utilisé dans la paroi du coffre ProGuard DT est plus résistant et permet une optimisation du poids du produit. Cette caractéristique facilite le transport et réduit les coûts d'installation.
- Les pènes du mécanisme de fermeture agissant simultanément sur trois directions sont en acier massif.
- Pour renforcer la performance de sécurité, le coffre ProGuard DT est équipé d'un dispositif réactif de verrouillage et des plaques anti-perforation ont été incorporées au mécanisme pour s'opposer aux tentatives d'effraction.
- Une serrure à clé (classe A) ou une serrure électronique haute sécurité (classe B) - conformes à la norme EN1300 - sont disponibles en version standard. La serrure électronique augmente la performance de sécurité en empêchant tout accès non identifié au coffre.
- Le tiroir de dépôt est équipé d'une serrure à clé (classe A).
- Design moderne complété par une poignée ergonomique facilitant la manœuvre.



Chubbsafes
Trusted the world over.

PROTECTION
ANTIVOL

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions externes (mm)			Dimensions internes (mm)			Poids (kg)		Volume* (litres)
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Classe I	Classe II	
							Classe I	Classe II	
60	687	500	521	314	400	360	144	329	45
110	847	600	561	474	500	386	203	464	91
150	1052	600	561	659	500	386	242	554	127
200	1307	600	561	934	500	386	290	665	180

* = volume disponible sous le tiroir de dépôt équipé du dispositif anti-pêche

Tiroirs dimensions internes (mm)			
Hauteur	Largeur		Profondeur
	Modèle 60	Modèle 110-200	
90	350	450	230

Autres serrures en option



Serrure électronique

Le tiroir de dépôt du coffre ProGuard DT est équipé en version standard d'une serrure à clé (classe A), le coffre lui-même étant équipé soit d'une serrure à clé (classe A), soit d'une serrure électronique haute sécurité (classe B).

La serrure principale peut être complétée par une serrure à combinaisons. De même, il est possible d'installer ensemble une serrure électronique et une serrure à clé.

Toutes nos serrures sont homologuées A2P/VDS pour leur conformité EN 1300.

La serrure électronique haute sécurité des coffres ProGuard – certifiée en classe B – comprend les caractéristiques suivantes:

- 1 code maître, 1 code superviseur et 7 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de porte (un dispositif prioritaire permet de l'annuler).
- Alarme sous contrainte.

Distributeur agréé

Tests de résistance à l'effraction

ProGuard DT est certifié par l'ECB•S¹ pour sa conformité en classes I et II à la norme européenne EN 1143-2 de résistance à l'effraction.

La gamme des attaques réalisées dans le cadre des tests auxquels ProGuard a été soumis s'étend de l'outillage manuel le plus classique aux matériels électriques et lances thermiques les plus modernes.



¹ European Certification Board•Security Systems

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubbsafes.com

'Chubb' est une marque déposée, utilisée sous licence accordée par Chubb Plc.