

C4PLUS-FX®

Centrale de gestion 4 lecteurs

Puissante et évolutive, cette centrale permet de gérer 10 000 utilisateurs et les 2 500 derniers événements, quelle que soit la technologie d'identification.



Puissance

- 1 024 groupes d'accès
- 64 calendriers horaires
- 32 automatismes

Souplesse

- Tous formats de protocoles, lecteur Wiegand ou Clock-Data acceptés

Modes de communication

- BUS RS485 natif
- Option : TCP/IP avec module externe **COMETE-FX®**
- BUS secondaire cartes extension/cartes ascenseur



Vous avez le contrôle

C4PLUS-FX®

Puissante

- Liberté du choix entre 2 accès en "Entrée/Sortie" ou 4 accès en "Entrée seule"
- Jusqu'à 10 000 utilisateurs
- Multi-Technologies : Proximité, Mifare®, Radio, Clavier numérique, Puces dallas, Iclass®, Biométrie, Main libre, etc...
- Tous formats de protocoles lecteurs Wiegand ou Clock-Data acceptés
- Fonction SAS, badge accompagnateur, délai de transit, comptage/décomptage
- 1 024 groupes d'accès, 64 calendriers horaires, 32 automatismes
- Bus RS485 secondaire pour module entrées/sorties, afficheurs



Evolutive

Avec le logiciel SENATOR-FX®.

- Centralisation de 32 centrales par Bus de terrain RS485, avec câble 2 paires sur 1 200 mètres, jusqu'à 4 bus possibles
- Réseau Ethernet : LAN, WLAN, ADSL avec **COMETE-FX®**

Options :

- **SENATOR-FX®** : Logiciel de gestion sous Windows®
- **OUTFX-V2** : Carte ascenseurs 10 étages
- **INFX-V2** : Carte 10 entrées TOR supplémentaires
- **COMETE-FX®** : Interface TCP/IP externe

Caractéristiques techniques

- 6 sorties Relais
- 6 sorties Transistorisées
- 22 entrées NO/NF - Bus RS485 - 2 fils
- Sauvegarde données en flash
- Consommation : 300 mA
- C4PLUS-FX® version 12 V
190 x 190 x 43mm, poids : 1,05 kg
- C4PLUS-FX®/BT version 220 V
345 x 229 x 96 mm, poids : 3,00 kg



Vous avez le contrôle

www.tech-eden.com