

SV130CX

Caméra tube extérieure Wi-Fi 2 Mp

IR 30 m, support micro SD



Fonctions

LED IR intégré

Permet une vision nocturne jusqu'à 30m.

Slot carte micro SD

Le rajout d'une carte micro SD permet un enregistrement jusqu'à 256 Go de film (carte non fournie).

Codec H265 & H264

2 formats possible dont le H265, format de compression permettant de réduire de 50 % la capacité de stockage nécessaire.

Smart IR

L'éclairage infrarouge intégré offre des performances élevées dans des environnements à faible luminosité extrême jusqu'à 30 m.

Raccordements

Par câble RJ45 ou en Wi-Fi

Filtre jour / nuit mécanique

Caméra idéale pour les applications avec des conditions d'éclairage variables, fournissant des images en couleur pendant la journée et passant automatiquement en monochrome lorsque la scène s'obscurcit.

Mise en œuvre sécurisée

Découverte de la caméra via QR code.

Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Permet une connexion sécurisée Wi-Fi entre la caméra et la box IP par un simple appui.

Traitement du contre-jour

La technologie WDR (Wide Dynamic Range) permet d'obtenir des images de qualité même dans des conditions d'éclairage de faible luminosité qui changent rapidement.



Accessoires de montage (non fournis)



SV833AX



SV829AX



Caractéristiques techniques

Caméra :

Capteur : 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
 Pixels effectifs : 1920 (H) x 1080 (V)
 RAM/ROM : 128 MB/128 MB
 Balayage : Progressif
 Vitesse d'obturation : Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
 Eclairage minimum :
 - Manual 1/30 s : 2.6275 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE),
 1.3824 Lux @F2.0 (W/B, 80 IRE), 0 Lux (IR on)
 - Manual 1/3 s : 0.1983 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE),
 0.1128 Lux @F2.0 (W/B, 80 IRE), 0 Lux (IR on)
 Ratio : > 49,05 dB
 Distance IR : 30 m
 Activation IR : Auto
 Nombre LEDS IR : 18
 Matière : Métal
 Dimensions : 164.9 mm x 70 mm x 125.2 mm
 Poids : 431 g

Objectif :

Type de focale : fixe
 Type de monture : M12
 Distance de focale : 2.8 mm / 3.6 mm
 Ouverture maximale : F2.0
 Angle de prise de vue :
 - 2.8 mm, H : 106°, V : 56°, D : 125°
 - 3.6 mm, H : 93°, V : 48°, D : 114°
 Zoom optique : Zoom digital x16
 Focus : Fixe
 Distance D.O.R.I :
 - 2.8 mm, Détection : 37,3 m, Observation : 14,9 m,
 Reconnaissance : 7,5 m, Identification : 3,7 m
 - 3.6 mm, Détection : 51,1 m, Observation : 20,4 m,
 Reconnaissance : 10,2 m, Identification : 5,1 m
 Panoramique : 0°~360°
 Inclinaison : 0°~90°

Vidéo :

Format de compression : H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
 Nombre de flux : 2
 Résolution : 1080p (1920 x 1080), 1.3M (1280 x 960), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
 Flux principal :
 - 50 Hz : (1920 x 1080 @25 fps),
 sub stream (640 x 480 @25 fps)
 - 60 Hz : (1920 x 1080 @30 fps),
 sub stream (640 x 480 @30 fps)
 Contrôle du débit : CBR/VBR
 Débit binaire : H.265 : 12K ~ 6400Kbps,
 H.264 : 32K ~ 10240Kbps
 Mode jour/nuit : Auto (ICR) / Couleur / B / W
 Mode BLC : BLC / HLC / DWDR
 Balance des blancs : Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel
 Contrôle du gain : Auto / Manuel
 Réduction de bruits : 3D DNR
 Détection de mouvement : Off / On
 Zone d'intérêts : Off / On (4 zones, rectangle)
 Flip : 0°/90°/180°/270°
 Mode miroir : Off / On

Réseau :

Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T)
 Protocole : HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP
 Wi-Fi : Wi-Fi : IEEE802.11b/g/n, 50 m champ libre
 Interopérabilité : ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G), CGI, DMSS
 Micro SD carte : 256 GB (non fournie)
 Navigateur WEB : IE: IE9, IE11, Chrome : 39.0.2171.95 (+ dernière version sans plug-in 62.0.3202.94)
 Firefox: 43.0.1 + dernière version sans plug-in 69.0.3
 Logiciel de gestion : Daitem
 Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli Daitem Capture
 Conformité : CE (EN 60950:2000)

Interface :

Interface Audio : Micro et Haut-parleur intégré
 Alarme : 1/1, PIR
 Bouton : wps / reset

Alimentation :

Alimentation électrique : DC 12V 1A (include)
 Consommation électrique : Max 7.18W (12V DC)

Environnement :

Conditions de fonctionnement : -30°C +55°C
 Moins de 95% de taux d'humidité
 Conditions de stockage : -40°C +60°C
 Indice de protection liquide : IP67

Dimensions

